

FICHA TECNICA

Desumidificador Industrial TTK 380 ECO



Dados técnicos :

Capacidade de desumidificação

a 20 °C / 60 % H.R. [l/24h]	30
a 30 °C / 80 % H.R. [l/24h]	79
máx. [l/24h]	80

Fluxo de ar

Nível máx. [m ³ /h]	950
--------------------------------	-----

Dimensão de recinto recomendada para manutenção do estado higrométrico

m ³	900	-	m ²	360
----------------	-----	---	----------------	-----

Condições ambiente de utilização

Temperatura min. [°C]	5	-	Temperatura max. [°C]	32
Humidade min. [% H.R.]	30	-	Humidade max. [% H.R.]	90

Valores elétricos

Ligação à rede	220 - 240 V/50 Hz
Corrente nominal absorvida [A]	5,2
Potência absorvida [kW]	1,15
Fusível recomendado [A]	10

Depósito de água

conteúdo em [Litros]	11,1
----------------------	------

Valores acústicos

Nível 1 - Distância 1 m [dB(A)]	65
---------------------------------	----

Dimensões

Comprimento (Sem embalagem) [mm]	530
Largura (Sem embalagem) [mm]	575
Altura (Sem embalagem) [mm]	1060

Peso

(Sem embalagem) [kg]	53
----------------------	----