

# D75/15 - D165/30

## Deshumidificadores de aire portátiles semi-industriales



### Deshumidificador portatil y economico

Rendimiento máximo en un amplio rango de condiciones de temperatura y humedad.

Control automático de funciones mediante humidostato.

Toma de drenaje roscada para conexión a la manguera.

Carcasa compacta, portátil, atractiva y muy duradera.

Fácil de transportar cómodamente con las asas y ruedas incorporadas.

Ruedas giratorias 360°.

Filtro de aire incorporado para proteger el sistema de refrigeración.

Estabilizador de corriente incorporado.

### Valores mator




**SERVICIO TÉCNICO  
RÁPIDO Y EFICAZ**

**35  
AÑOS**

**DE  
EXPERIENCIA**



CARACTERÍSTICAS	D75/15	D165/30
Código	5500933	5500934
Potencia deshumidificación max. 30°C-80% H.R.	14,6 L/día	27,2 L/día
Caudal de aire	425 m³/h	510 m³/h
Volumen recomendado	50 - 250 m³	50-300 m³
Potencia eléctrica	360 W	400 W
Tensión de servicio	230V 50Hz	230V 50Hz
Temperatura	6 °C hasta +43 °C	6 °C hasta +43 °C
Humedad de trabajo	40 - 95 % H. R.	40 - 95 % H. R.
Desescarche por hot-gas (inversión de ciclo)	Sí	Sí
Kit de drenaje	Sí	Sí
Filtro de aire	Sí	Sí
Higrómetro	Sí	Sí
Indicador de depósito lleno	Sí	Sí
Depósito de agua condensada	9 L	9 L
Refrigerante	R134a	R134a
Nivel sonoro	55 dB (A)	55 dB (A)
Peso	23 Kg	23,5 Kg
Alt x Ancho x Largo	600x380x360 mm	600x380x360 mm



2 AÑOS MUY EFECTIVA



PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO



DE EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ



ENCUENTRA TU DISTRIBUIDOR



MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO



CASOS DE ÉXITO



DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE A DOMICILIO